



RH basic 2

/// Datenblatt

Preisgünstiger Magnetrührer mit Edelstahlheizplatte.

- Fester Sicherheitskreis 400 °C
- Sanftanlauf des Rührmotors

Rührmenge (H₂O): 10 l

Drehzahlbereich: 100 – 2.000 min⁻¹

Heizleistung: 400 W

Temperaturbereich: RT – 320 °C

Technische Daten

Rührstellenanzahl	1
Rührmenge max. pro Rührstelle (H ₂ O) [l]	10
Motorleistung Abgabe [W]	2
Einstellmöglichkeit Drehzahl	Skala 0 - 6
Drehzahlbereich [rpm]	100 - 2000
Heizleistung [W]	400
Heiztemperaturbereich [°C]	Raumtemp. - 320
Einstellmöglichkeit Heiztemperatur	Skala 1 - 6
Sicherheitskreis fest [°C]	400
Aufstellfläche Werkstoff	Edelstahl 1.4301
Aufstellfläche Abmessungen [mm]	Ø 125
Abmessungen (B x H x T) [mm]	168 x 105 x 220
Gewicht [kg]	2.4
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich [°C]	5 - 40
Zulässige Relative Feuchte [%]	80
Schutzart nach DIN EN 60529	IP 21
Spannung [V]	220 - 240 / 115 / 100
Frequenz [Hz]	50/60
Geräteaufnahmeleistung [W]	415

